

CE RoHS eltrim ELT-Servo 2YSLCYK-JB 4x2,5mm² 0,6/1 kV

ELT-Servo 2YSLCYK-JB 0,6/1 kV

ELT-Servo 2YSLCYK-JB 0,6/1 kV - Giętkie kable sterujące – kable zasilające do falowników , o żyłach miedzianych, o izolacji polietylenowej , podwójnie ekranowany oraz o powłoce polwinitowej wzmocnionej, z żyłą ochronną, na napięcie znamionowe 0,6/1kV.

Zastosowanie: przeznaczone do połączeń elektrycznych pomiędzy silnikami a falownikami (przetwornikami częstotliwości), szczególnie polecany do stosowania z pompami przemysłowymi, wentylatorami, przenośnikami taśmowymi i instalacjami klimatyzacyjnymi, podwójny ekran chroni kabel przed zakłóceniami elektromagnetycznymi z zewnątrz jak również zapobiega ich emisji na zewnątrz ; do podłączeń na stałe jak również i do sporadycznego swobodnego zginania, bez obciążeń rozciągających oraz nie do cyklicznego przeginięcia, wewnątrz i na zewnątrz budynków, do zakopania w gruncie, powłoka zewnętrzna posiada dobrą odporność na działanie olejów i nie podtrzymuje ognia; siła ciągnięcia za żyły lub powierzchnię kabla: max. 50 x S (S- suma przekrojów wszystkich żył w mm²) [N]

ELT-Servo 2YSLCYK-JB 0,6/1 kV – Flexible control cables – power supply cables for inverters, with copper conductors and polyethylene insulated, double screened and polyvinyl chloride sheathed reinforced, with protective core, at rated voltage 0,6/1 kV

Application: designed for electrical connections between motors and inverters (frequency converters), especially recommended for use with industrial pumps, fans, belt conveyors and air-conditioning systems, the double screen protects the cable against electromagnetic interference from outside as well as prevents its emission outside; for fixed installation as well as occasional flexing at free – non-continuously recurring movement without tensile load; inside and outside applications and direct burial use, outer sheath has good resistance to oils and flame retardant, the force pulling on conductors or surface of cable: max. 50 x S (S sum of all conductors cross-sections in mm²) [N]

Norma / Standard: ZN-ELT-44/2018

Napięcie znamionowe U₀ / U: 0,6 / 1 kV

Liczba i przekrój znamionowy żył: 4 x 1,5 + 35 mm²

Napięcie próby: 4 kV AC

Kolory izolacji (wg PN-HD 308 S2:2007)

ELT-Servo 2YSLCYK-JB

4-żyłowe: żółto-zielony, brązowy, czarny, szary

Budowa przewodów::

Żyły wg PN-EN 60228:2007, miedziane giętkie kl. 5,

Izolacja: polietylen termoplastyczny PE ,

Ośrodek: żyły izolowane skręcone razem owinięte taśmą PET

Ekran podwójny: taśma aluminiowa laminowana + opłot z drutów miedzianych ocynowanych, o optycznej gęstości krycia co najmniej 80% ,

Powłoka zewnętrzna: specjalna mieszanka polichlorku winylu PVC, czarna; UV- odporna, olejoodporna, mrozoodporna

Właściwości:

Samogasnący wg: PN-EN 60332-1-2:2010 +A1:2016

Temperatura robocza żyły: max. +70°C

Temperatura powierzchni przewodu: max. +70°C

Temperatura żył roboczych przy zwarciu: max. +160°C

Najniższa dopuszczalna temp. kabli przy ich układaniu bez podgrzewania: -10 °C

Składowanie: max +40°C

Po ułożeniu na stałe, praca dopuszczalna w temp.: -40°C do +70°C

Okazjonalne zginanie, praca dopuszczalna w temp.: -15°C do +70°C

Promień gięcia kabla min: 10 x D – ułożenie na stałe ;

15 x D – okazjonalne zginanie

D - średnica zewnętrzna kabla

Pakowanie: bębny drewniane



Rated voltage U₀ / U: 0,6 / 1 kV

No. and cross-section of cores: 4 x 1,5 + 35 mm²

Test voltage: 4 kV AC



Core colours: (acc. to HD 308 S2:2001)

ELT-Servo 2YSLCYK-JB

4-cores: yellow-green, brown, black, grey



Cables construction:

Conductors: acc. to PN-EN 60228:2007, flexible copper cl. 5,

Insulation: thermoplastic polyethylene PE,

Assembly: cores twisted together wrapped tape PET

Double screen: aluminums tape laminated + braid of tined copper wires; optical density braiding at least 80% ,

Outer sheath: PVC polyvinyl chloride special compound, black, UV- resistance, oil- resistance, cold flexible

Cable properties:

Flame retardant: PN-EN 60332-1-2:2010 +A1:2016

Working temp.: max 70°C

Temp. at the cable surface: max +70°C

Short-circuit conductor temp.: max +160°C

The lowest temp. during installation without heating :-10 °C

Storage: max +40°C

Fixed installation permitted operation temp.: -40°C to +70°C

Occasional flexing permitted operation temp.: -15°C to +70°C

Cable bending radius min: 10 x D - fixed instalation

15 x D - Occasional flexing

D – cable outer diameter

Packaging: wooden drums



Producent zastrzega możliwość zmian bez konieczności informowania klienta.



Eltrim Kable Sp. z o.o.

Ruszkowo 18; 13-200 Działdowo www.eltrim.com.pl tel.: +48 23 697 03 00

Dane Techniczne / Technical Data – ELT-Servo 2YSLCYK-JB 0,6/1 kV

Ilość i przekrój znamionowy żył	Obliczeniowy wymiar zewnętrzny kabla	Max. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C	Max. prąd obciążeniowy w temp. 30 °C	Przybliżona masa kabla
No and cross-section conductors	Calculate outer diameter of the cable	Max. resistance of conductor at 20°C	Max. load current at 30°C	Cable weight approx.
n × mm ²	mm	Ω / km	A	kg / km
4 × 1,5	12,0	13,3	18	201
4 × 2,5	13,1	7,98	26	255
4 × 4	14,3	4,95	34	325
4 × 6	15,8	3,30	44	429
4 × 10	18,1	1,91	61	614
4 × 16	20,6	1,21	82	859
4 × 25	24,7	0,780	108	1 269
4 × 35	27,8	0,554	135	1 747

Informacje zawarte w tej karcie katalogowej włącznie z danymi zawartymi w tabelach oraz szkicami / rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji. Jednakże informacje te nie stanowią zarówno gwarancji ani też podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Eltrim Kable Sp. z o.o. Ponadto Eltrim Kable Sp. z o.o. rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.

Information given in this catalogue is provided in good faith and conviction/belief that the information itself is correct at the time of publishing of the catalogue. The information provided is subject to future changes at the sole discretion of Eltrim Kable Sp. z o.o. and does not bind Eltrim Kable Sp. z o.o. legally. Eltrim Kable Sp. z o.o. reserves the right to change this catalogue at any time.

v.28.03-19

Producent zastrzega możliwość zmian bez konieczności informowania klienta.